

# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIPPERING RESISTANCE

DIN 51130	R10 NATURAL - R9 HONED
DIN 51097	B (A+B) NATURAL
BCR-TORTUS	$\mu > 0,40$
ANSI A137.1 BOT 3000	DCOF $\geq 0,42$
UNE ENV 12633 Pendulum	CLASE 1 NATURAL

## CARICO DI ROTTURA (S) - Valore medio BREAKING STRENGTH (S) - Average value

ISO 10545-4	$\geq 220 \text{ kg}$ ( $\geq 2150 \text{ N}$ ) 10 mm $\geq 310 \text{ kg}$ ( $\geq 3040 \text{ N}$ ) 11 mm
ASTM C 648	$\geq 450 \text{ lbf}$ 10 mm - $\geq 650 \text{ lbf}$ 11 mm

## RESISTENZA ALLA FLESSIONE - Valore medio BENDING STRENGTH - Average value

ISO 10545-4	$\geq 510 \text{ kg/cm}^2$ ( $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ )
-------------	---

## RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - Valore medio DEEP ABRASION RESISTANCE - Average value

ISO 10545-6	$\leq 145 \text{ mm}^3$
-------------	-------------------------

## RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE

ISO 10545-14	CLASSE 5
--------------	----------

## RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICAL ETCHING

ISO 10545-13	ULA-UHA <small>No acido fluoridrico e derivati Not resistant to hydrofluoric acid and derivatives</small>
--------------	---

## ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION

ISO 10545-3	$\leq 0,1\%$
-------------	--------------

## RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE

ISO 10545-12	INGELIVO - FROST PROOF
--------------	------------------------

## STONALIZZAZIONE DESHADING

ANSI A137.1	V3
-------------	----

# PULIBILITÀ PULIBILITY

## VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE - Metodo Blustyle

Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere.

- A - Impronta non visibile
- B - Impronta poco visibile
- C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

## TREAD MARK VISIBILITY - Blustyle method

This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.

- A - Tread mark not visible
- B - Tread mark not very visible.
- C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

**B**

## FACILITÀ DI PULIZIA - Metodo Blustyle

Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole.

- Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata.
- Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce.
- Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

## CLEANING EASINESS - Blustyle method

The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.

- Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.
- Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.
- Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

**2**

# CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



**EN 14411**

Le DOP sono disponibili sul sito internet [www.blustyle.it](http://www.blustyle.it)  
DOP are available on the website [www.blustyle.it](http://www.blustyle.it)



Sistema di gestione della qualità siti produttivi  
Quality management system of production sites



Sistema di gestione ambientale siti produttivi  
Environmental management system of production sites



**EMAS**  
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA  
reg. n. I-000309  
STABILIMENTO DI FINALE EMILIA (MO)




**EMAS**  
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA  
reg. n. I-000239  
STABILIMENTO DI TOANO (RE)




Blustyle, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro dello U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia.



Blustyle, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S.Green Building Council and of the Italian Green Building Council.



**Ceramics of Italy**



**MISTO**  
Carta da fonti gestite in maniera responsabile  
Paper from responsible sources  
FSC® C092599